TRAMBOLİN BAKIM ve KULLANIM

Metal Aksamı Kontrol ve Bakımı

- ✓ Trambolin çelik konstrüksiyonu, merdiven ve yürüme yolları bağlantı civataları periyodik olarak kontrol edilmeli, gevşeyen civatalar sıkılarak sağlamlaştırılmalıdır. (20 GÜNDE BİR)
- ✓ Yayların takıldığı zikzak demirlerin kaynaklarında kopma veya kırılmalar kontrol edilmelidir. (30 GÜNDE BİR)
- ✓ Dikme profillerinin ayak üzerine takıldığı havuzların kaynakları kontrol edilmeli, havuz altında bulunan stopun kaynak kontrolü yapılmalıdır. (30 GÜNDE BİR)
- ✓ Trambolin ayakları yere eşit olarak basmalı, havada kalan ayakların altına destek konularak eşitlenmelidir. (20 GÜNDE BİR)
- ✓ Trambolinin kurulduğu zemin; düz, beton vb. bir zemin değil ise ayakların altına destek konulmalıdır. (HER KURULUM ÖNCESİ)
- ✓ Boyalı malzemelerde çarpmalardan ve sürtünmelerden dolayı oluşan boya kabarmalarının rötuş boya atılarak paslanmalardan engellenmelidir. (30 GÜNDE BİR)

Yay Kontrolü

- ✓ Trambolinde bulunan yaylar periyodik olarak kontrol edilmeli, yerinden çıkan yay yerine takılmalıdır. (GÜNLÜK)
- ✓ Kırılan ve açılan yaylar yedeği ile değiştirilmelidir. (GÜNLÜK)
- ✓ Yaylarda küflenme veya oksitlenme meydana geldiğinde temizlenmelidir. (20 GÜNDE BİR)

Zıplama Ağı Kontrol ve Bakım

- ✓ Kopan ipler birbirine örgü şeklindeki gibi ipin koptuğu yerden bağlanıp aparatın içinden geçirerek tekrar kopan ipe kadar örülerek bağlanmalıdır. (GÜNLÜK)
- ✓ Zıplama ağında ipteki bulunan büküm tellerinden kopmalar olduğunda, kopan bükümler eklenerek tamir edilmelidir. (GÜNLÜK)
- ✓ Kilitli aparatların açılan kilitleri tekrar kapatılmalı, kırılan kilitli aparatlar yedeğiyle değiştirilmelidir. (7 GÜNDE BİR)

Güzelyurt Mah. 5769 Sok No:1/A Yunusemre / MANİSA TÜRKİYE
Telefon: 0 236 3020227 FAKS : 0 236 3020228 +90 532 443 52 95
www.toysmar.com / info@toysmar.com

Trambolin Brandalarının Kontrol ve Bakımı

- ✓ Trambolinde yerinden kayan minderler yerine getirilmelidir. (GÜNDE 2)
- ✓ Trambolinde bulunan branda minderler periyodik olarak kontrol edilmeli, altında bulunan kolonların çözülen ve kopanları bağlanmalı, branda üstündeki kapsüllerde meydana gelen çıkma ve yırtılma halinde tamiri yapılmalıdır.(7 GÜNDE BİR)
- ✓ Brandadaki cırtların açılması durumunda yapıştırılarak malzemenin zarar görmesi önlenmelidir. (GÜNLÜK)
- ✓ Branda dikişlerindeki açılma, yırtılma ve sökülmeler tamir edilmelidir. (7 GÜNDE BİR)

Çevre koruma ağının Kontrol ve Bakımı

- ✓ Çevre koruma ağında meydana gelen yırtılma ve kopmalarda örülerek tamir edilmelidir. (20 GÜNDE BİR)
- ✓ Trambolin çevre ağı kurulum yaptıktan 7 gün sonra ağın alt ve üst kelepçelerin bağlantıları ip ile gerdirerek tekrar bağlanmalıdır.
- ✓ Çevre ağının bağlı olduğu üst geçmelerin geçme noktasının kontrolü yapılmalıdır.(20 GÜNDE BİR)
- ✓ Çevre koruma ağının alt ve üst bağlantı ipleri kontrol edilmelidir. (7 GÜNDE BİR)

Temizlik

- ✓ Trambolinde zıplama ağları ayda bir kez deterjanlı su ve fırça yardımı ile silinerek temizlenebilir.
- ✓ Trambolin brandaları haftalık periyotlar halinde deterjanlı bez ile silinerek temizlenmelidir. (Gerekli zamanlarda ayrıca temizlenmelidir)

Sezon Sonu

- ✓ Trambolin zıplama ağları sezon sonunda katlanıp sıkı bir şekilde bağlanıp file içine koyularak çamaşır makinesinde 40° ~ 60° de yıkanabilir.
- ✓ Trambolin çevre koruma ağı tazyikli su ile yıkanabilir.
- ✓ Yaylarda oksitlenme ve paslanma olmaması için kurulanarak paketlenmelidir.
- ✓ Çelik konstrüksiyon boya rötuşları yapılmalı, zikzak demirlerinin kaynakları kontrolü yapılarak paketlenmelidir.
- ✓ Dikme ve üst geçme demirlerinin kaynak kontrolleri yapılmalı, kırılma ve kopmalar tamir edilerek paketlenmelidir.
- ✓ Brandalar içindeki süngerler çıkarılarak kurulanıp iki gün havalandırılarak paketlenir.
- ✓ Brandaların rengi solduğunda ters çevrilerek bir dahaki sezon için hazır hala getirilebilir.